

INSTRUCTIES

Met het zelfklevende Wrap-Up whiteboardfolie verandert u gladde oppervlakken in een magnetisch whiteboard. Gebruik het whiteboardoppervlak om uw creativiteit de vrije loop te laten! Gebruik het in uw vergaderruimte, tijdens seminars, op school, thuis en voor lean- en brainstormsessies.

Het Wrap-Up whiteboardfolie kan in allerlei vormen worden gesneden. Inspiratie nodig? Kijk op www.legamaster.com/spaceup voor inspiratie en downloadbare voorbeeldvormen.

INFORMATIE & DISCLAIMER

Aanbevolen ondergronden

Het Wrap-Up whiteboard folie plakt aan uiteenlopende ondergronden. Het Wrap-Up whiteboard folie plakt gegarandeerd aan:

- Glas
- Plexiglas en acrylglas
- Staal (niet gepoedercoat)
- Metaal (ook gelakt en gegalvaniseerd)
- Aluminium
- Droge gipswanden conform niveau Q4
- Witte verf zonder antibacteriële, schimmeldodende of vuilafstotende additieven
- Met grondverf behandeld spaanplaat of hout

LET OP. Het Wrap-Up whiteboard folie kan alleen worden gegarandeerd op de hierboven genoemde ondergronden, die glad moeten zijn, geen textuur mogen hebben en niet te veel vocht mogen absorberen. Niet aanbevolen voor gebruik op behang, steen, textiel of oppervlakken met textuur. Het oppervlak mag niet behandeld of geveerd zijn met verf die antibacteriële, schimmel- en/of bacteriedodende of vuilafstotende additieven bevat. Daarnaast is een behandeling met reinigbare verf niet aanbevolen. Houd er rekening mee dat de verfkleur, het aantal verflagen en het soort verf invloed kunnen hebben op de kleefkracht van de folie. Vuistregel: "als u het voelt, dan ziet u het". Onregelmatigheden in de muur kunnen zichtbaar zijn op het oppervlak van het Wrap-Up product.

Als het oppervlak ongeschikt is, adviseren wij u deze geschikt te maken door het oppervlak te schuren en te bewerken met een ander materiaal, zoals droge muurafwerking van niveau Q4.

Het oppervlak voorbereiden

Als het oppervlak geschikt is voor installatie, dient u het eerst grondig te reinigen. Het dient droog te zijn en vrij van stof, vuil, vet en oplosmiddelen.

Wrap-Up snijden

Het Wrap-Up whiteboardfolie kan in talloze vormen worden gesneden. Wij raden u aan Wrap-Up met een hobbymesje te snijden.

Gebruiken

Wrap-Up niet vouwen of buigen; dit kan leiden tot permanente beschadiging van het schrijfooppervlak. Het gebruik van markers, pennen en andere schrijfinstrumenten met inkt die niet droog gewist kan worden, kan resulteren in beschadiging van het Wrap-Up schrijfooppervlak. Wees voorzichtig met scherpe voorwerpen op het Wrap-Up folie, daar deze het oppervlak kunnen beschadigen. Beschrijfbaarheid en uitwisbaarheid worden alleen gegarandeerd indien het folie wordt gebruikt in combinatie met boardmarkers en accessoires van Legamaster.

Wij raden u aan om het product verticaal te installeren. De temperatuur in de kamer kan van invloed zijn op het gedrag van het materiaal; een kamertemperatuur van circa 20 graden is optimaal.

Wanneer u de strips naast elkaar installeert, moet u rekening houden met een tolerantie van circa 0,5 mm per meter in het materiaal.

Als het product op een groot oppervlak wordt geïnstalleerd, is het raadzaam om dat met twee personen te doen.

Test een klein stukje Wrap-Up 24 uur lang op de muur om te bepalen hoe goed het folie hecht.

Wrap-Up bewaren:

Wrap-Up kan vóór ingebruikname minstens drie jaar worden bewaard. Dit is echter op voorwaarde dat het folie wordt bewaard op een temperatuur van 15 - 25 °C en bij een relatieve luchtvochtigheid van 50-60%. Om kneuzing van het folie te voorkomen, raden wij u aan het product staand of liggend te bewaren. Het folie dient uitsluitend in de originele verpakking opgeslagen of vervoerd te worden.

Wrap-Up verwijderen

Om het Wrap-Up whiteboardfolie van de muur te verwijderen, pakt u een hoek vast en trekt u het langzaam en voorzichtig van de muur.

LET OP! Wanneer u het Wrap-Up whiteboardfolie van de muur verwijdert, kan het onderliggende (muur)oppervlak beschadigd raken. Het kan restjes achterlaten, verf doen afbladderen of het onderliggende (muur)oppervlak beschadigen.

Garantie:

3 jaar garantie op het schrijfooppervlak wordt gegarandeerd indien gebruikt in combinatie met accessoires van Legamaster.

Legamaster kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen of schade voortvloeiend uit het gebruik van dit Legamaster-product, zij het directe, indirecte, incidentele of gevolgschade.

Alle informatie en gegevens zijn gebaseerd op metingen en ervaring.

Onze producten zijn onderworpen aan constante kwaliteitscontrole en worden doorlopend ontwikkeld.

Installatievideo

Lees de handleiding aandachtig en bekijk de installatievideo alvorens het product te installeren! www.legamaster.com/mounting



AANBEVOLEN EXTRA GEREEDSCHAP

- BodyGuard-mes met teflonlaag (vynylsnijder met teflonlaag)
- schilderstape
- hobbymesje
- zachte roller
- edding 8850 timmermanspen
- rolmaat
- reserve mesjes



INSTALLATIE

1. Als het oppervlak geschikt is voor installatie (zie het hoofdstuk 'Voorbereiding van oppervlak') dient u het eerst grondig te reinigen. Het dient droog te zijn en vrij van stof, vuil, vet en oplosmiddelen.
2. Als u Wrap-Up van boven naar onder over een hele wand aanbrengt, raden wij u aan de Wrap-Up strips verticaal aan te brengen.
3. Rol Wrap-Up op een plat, schoon werkoppervlak uit. Gebruik een scherp hobbymesje en een veiligheidsliniaal om Wrap-Up tot de gewenste lengte + 5 cm te snijden. **LET OP!** Als u de complete muur gaat bedekken, snijdt u het folie aan alle kanten 5 -10 cm langer dan nodig is; dit om voor eventuele toleranties op de muur te compenseren.



4. Snij het ruggpapier aan de achterkant alvast voor en vouw het, zodat het later makkelijk verwijderd kan worden. **LET OP!** het ruggpapier nu nog niet helemaal verwijderen.



5. Houd de Wrap-Up strip met de hulp van iemand anders strak en plaats het folie parallel met de bovenrand van de muur.



6. Gebruik de meegeleverde rakel om het folie goed aan te drukken in de hoeken en langs de bovenrand, zodat het goed aan de wand hecht. Blijf stevig over het oppervlak wrijven en duw eventuele luchtbelletjes naar de rand toe.



7. Blijf op de bovenrand van het oppervlak duwen en verwijder het ruggpapier in stappen van 30 cm. Blijf het folie gladstrijken volgens de instructies in stap 6 totdat het Wrap-Up folie helemaal en zonder luchtbelletjes over de muur is aangebracht. Beweeg de rakel onder een hoek van 30 graden, met een overlap tussen de halen voor het beste resultaat. Wanneer het folie helemaal hecht, raden wij u aan Wrap-Up met de rakel nogmaals stevig over het hele oppervlak aan te drukken.



8. Gebruik een hobbymesje en een veiligheidsliniaal om overtollig Wrap-Up folie van het oppervlak te verwijderen.



9. Gebruik de zachte roller om over het gehele Wrap-Up oppervlak te gaan. **LET OP!** Wacht tenminste 24 uur alvorens het Wrap-Up schrijfooppervlak wordt gebruikt.




Als u meer strips wilt installeren:

10. Herhaalt u stap 3 en 4.

Wanneer u meer dan twee strips naast elkaar installeert geldt dat vanwege variërende spanning in het materiaal het raadzaam is om de strips met een overlapping van 5-10 mm te installeren.

11. Breng afplakband 10mm van de zijkant aan.



12. Plaats het vel langs de afplakband. Zet de bovenkant vast. Herhaalt u stap 6, 7, 8 en 9.



13. Wacht tenminste 24 uur alvorens het WRAP-UP schrijfooppervlak wordt gebruikt.