

Eckschutzprofil C20

Artikelnummer	1101130	Verkaufseinheit Menge	5 Stück
Farbe	Gelb / Schwarz	VE EAN	4005546735665
Verpackungseinheit	1 Packung á 5 Stück	Verpackungsgewicht (brutto)	1306 G
Basis EAN	4005546735658	Ursprungsland	DE



Produktbeschreibung

- Selbstklebendes, flexibles Eckschutzprofil aus Polyurethan – Schaum
- Einsatz im Innenbereich
- Ideal für die Nutzung in Fertigung, Versand und Lager, Kellern, Treppenhäusern, Garagen, an Wänden und Unterzügen, Regalen und Schränken sowie an Maschinen, Lagertrolleys etc.
- Markiert Gefahrenstellen, schützt Flächen, Wände und mildert Stoßverletzungen ab
- Profile können mit scharfem Cutter – Messer auf Wunschlänge gekürzt werden
- Farbtöne gemäß ASR A1.3 ähnlich RAL 1003/9004 (Signalgelb/Signalschwarz)
- Brandprüfung nach DIN EN 13501-1:2018-12 Klasse E
- Temperaturbeständig von -30°C - + 70°C
- Profillänge: 1 m
- Klebefläche: je Seite 20 mm

Produktmerkmale

Außenmaß Breite (mm)	25
Außenmaß Höhe (mm)	25
Außenmaß Tiefe / Länge	1.000 mm
Marke	DURABLE
Innenmaß Breite (mm)	20

Eckschutzprofil C20

Innenmaß Höhe (mm)	20
Selbstklebend	Permanent
Materialstärke	5 mm
Spezielle Farbe	Ähnlich RAL 1003 Signalgelb / 9004 Signalschwarz
Anwendungsgebiet	Innenbereich, geschützter Außenbereich
Befestigungsart	Selbstklebend