

Eckschutzprofil C25R magnetisch

| | | | |
|--------------------|---------------------|-----------------------------|---------------|
| Artikelnummer | 1110130 | Verkaufseinheit Menge | 5 Stück |
| Farbe | Gelb / Schwarz | VE EAN | 4005546742298 |
| Verpackungseinheit | 1 Packung á 5 Stück | Verpackungsgewicht (brutto) | 3622 G |
| Basis EAN | 4005546742281 | Ursprungsland | DE |



Produktbeschreibung

- Flexibles Eckschutzprofil aus Polyurethan – Schaum mit magnetischer Befestigung
- Einsatz im Innenbereich
- Ideal für die Nutzung in Fertigung, Versand und Lager, Kellern, Treppenhäusern, Garagen, an Wänden und Unterzügen, Regalen und Schränken sowie an Maschinen, Lagertrolleys etc.
- Markiert Gefahrenstellen, schützt Flächen, Wände und mildert Stoßverletzungen ab
- Farbtöne gemäß ASR A1.3 ähnlich RAL 1003/9004 (Signalgelb/Signalschwarz)
- Brandprüfung nach DIN EN 13501-1:2018-12 Klasse E
- Temperaturbeständig von -30°C - + 70°C
- Verarbeitungstemperatur: von -30°C - + 70°C
- Profillänge: 1 m
- Innenfläche: je Seite 25 mm

Produktmerkmale

| | |
|------------------------|---------|
| Außenmaß Breite (mm) | 40 |
| Außenmaß Höhe (mm) | 30 |
| Außenmaß Tiefe / Länge | 1 m |
| Marke | DURABLE |
| Innenmaß Breite (mm) | 25 |

Eckschutzprofil C25R magnetisch

| | |
|--------------------|--|
| Innenmaß Höhe (mm) | 25 |
| Spezielle Farbe | Ähnlich RAL 1003 Signalgelb / 9004 Signalschwarz |
| Farb-Ergänzung | Gelb / Schwarz |
| Anwendungsgebiet | Innenbereich, geschützter Außenbereich |
| Befestigungsart | Magnetisch |