

Eckschutzprofil C35 magnetisch

Artikelnummer	1112130	Verkaufseinheit Menge	5 Stück
Farbe	Gelb / Schwarz	VE EAN	4005546742328
Verpackungseinheit	1 Packung á 5 Stück	Verpackungsgewicht (brutto)	3728 G
Basis EAN	4005546742342	Ursprungsland	DE



Produktbeschreibung

- Flexibles Eckschutzprofil aus Polyurethan – Schaum mit magnetischer Befestigung
- Einsatz im Innenbereich
- Ideal für die Nutzung in Fertigung, Versand und Lager, Kellern, Treppenhäusern, Garagen, an Wänden und Unterzügen, Regalen und Schränken sowie an Maschinen, Lagertrolleys etc.
- Markiert Gefahrenstellen, schützt Flächen, Wände und mildert Stoßverletzungen ab
- Farbtöne gemäß ASR A1.3 ähnlich RAL 1003/9004 (Signalgelb/Signalschwarz)
- Brandprüfung nach DIN EN 13501-1:2018-12 Klasse E
- Temperaturbeständig von -30°C - + 70°C
- Verarbeitungstemperatur: von -30°C - + 70°C
- Profillänge: 1 m
- Innenfläche: je Seite 35 mm

Produktmerkmale

Außenmaß Breite (mm)	45
Außenmaß Höhe (mm)	45
Außenmaß Tiefe / Länge	1.000 mm
Marke	DURABLE
Innenmaß Breite (mm)	35

Eckschutzprofil C35 magnetisch

Innenmaß Höhe (mm)	35
Materialstärke	10 mm
Spezielle Farbe	Ähnlich RAL 1003 Signalgelb / 9004 Signalschwarz
Farb-Ergänzung	Gelb / Schwarz
Anwendungsgebiet	Innenbereich, geschützter Außenbereich
Befestigungsart	Magnetisch