

Kantenschutzprofil E8R

Artikelnummer	1126130	Verkaufseinheit Menge	5 Stück
Farbe	Gelb / Schwarz	VE EAN	4005546735870
Verpackungseinheit	1 Packung á 5 Stück	Verpackungsgewicht (brutto)	1876 G
Basis EAN	4005546735863	Ursprungsland	DE



Produktbeschreibung

- Flexibles Kantenschutzprofil aus Polyurethan – Schaum
- Einsatz im Innenbereich
- Ideal für die Absicherung von Regalen, Stoßkanten, T-Trägern etc. in Fertigung, Versand und Lager, Kellern, Treppenhäusern und Garagen.
- Markiert Gefahrenstellen, mildert Stoßverletzungen ab und verhindert Beschädigungen an Fahrzeugen und Transportwagen.
- Profile können mit scharfem Cutter – Messer auf Wunschlänge gekürzt werden
- Farbtöne gemäß ASR A1.3 ähnlich RAL 1003/9004 (Signalgelb/Signalschwarz)
- Brandprüfung nach DIN EN 13501-1:2018-12 Klasse E
- Temperaturbeständig von -30°C - + 70°C
- Profillänge: 1 m
- Breite Aussparung: 8 mm

Produktmerkmale

Außenmaß Breite (mm)	40
Außenmaß Höhe (mm)	40
Außenmaß Tiefe / Länge	1.000 mm
Marke	DURABLE
Innenmaß Breite (mm)	8
Innenmaß Höhe (mm)	20

1126130_PDS_DURABLE_de.pdf | 2026-04-05 01:01

1/2

DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn · Germany
Telefon (0 23 71) 662 - 0 · Telefax (0 23 71) 662 - 221
E-Mail durable@ durable.de | durable.de

Die hier getätigten Aussagen dienen lediglich Informationszwecken. Nach unserem besten Kenntnisstand in Wissenschaft und Technik sind sie richtig und vollständig. Diese Informationen begründen keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie oder Gewährleistung, und sie begründen auch keine rechtlich wirksame Vertragsbeziehung. Es ist die Verantwortung des Kunden, die Eignung dieses Produktes für die geplante Verwendung selbst zu bestimmen. DURABLE übernimmt keine Haftung für die Verwendung dieses Produktes durch den Kunden oder der hierin enthaltenen Informationen



Kantenschutzprofil E8R

Materialstärke	17 mm
Spezielle Farbe	Ähnlich RAL 1003 Signalgelb / 9004 Signalschwarz
Anwendungsgebiet	Innenbereich, geschützter Außenbereich
Befestigungsart	Klemmend