



## Generelt

20-12-2022	M 65-4
Form	Rectangular
Antal rum	1
Tilberedning	Ikke ovnbar
EAN	5703969013481

## Gravure

Glas og gaffel	Ja
Genbrugspile	Nej
Kavitetsnr.	Ja
Grüne Punkt	Nej
Dybdeangivelse	Nej
Faerch article number	Ja
Kundelogo	Nej

## Teknisk Info

Længde	185,3 mm
Tolerance længde	+/- 0,6 mm
Bredde	105,2 mm
Tolerance bredde	+/- 0,6 mm
Tolerance centrering	+/- 0,3 mm
Dybde	8,5 mm
Tolerance dybde	+/- 0,6 mm
Stablehøjde	5,2 mm
Nom. folietykkelse ( $\mu$ )	300 $\mu$ m
Vægt i gram pr. emne	7,72 g
Tolerance vægt	+/- 10%

## Materiale

Hovedstykliste	7900
Materiale	APET
Farve	Klar
NIR detekterbar	Ja
Genanvendelig	YES
Min. temp. (Celsius)	-40 °C
Max. temp. (Celsius)	70 °C

## Forpakning

Forpakning	Cardboard box
Forpakning længde	600 mm
Forpakning bredde	400 mm
Forpakning højde	335 mm
Forpakning volume	0,080 m <sup>3</sup>
Nettovægt (uden emballage)	4,30 kg
Vægt pr. forpakning	5,10 kg
Palletype	EU RETURNABLE
Palle højde	1155 mm
Produkter pr. forpakning	560
Kartoner pr. lag	4
Lag pr. palle	3
Kartoner pr. palle	12
Total produkter pr. palle	6720

## Fødevaregodkendelse

Færch produkter overholder EU lovgivning

Varer i supplerende sortiment overholder EU lovgivning. Overensstemmelseserklæringer kan hentes på vores hjemmeside

## Forpakning

### *Karton*

- Alle emballager kommer i en plastliner før de pakkes i en karton
- Hver liner forsynes med produktionsdato for sikker sporing.
- Antallet af emballager pr. karton kan variere +/- 2%. Antallet udlignes over den samlede ordre
- Kartonerne forsynes med den temperaturangivelse, som gælder for emballagerne
- Alle paller svøbes for effektiv beskyttelse under transport og på lager

### *Poser og paller*

- Emballagerne pakkes i plastliners på paller
- Hver liner forsynes med produktionsdato for sikker sporing
- Antallet af emballager pr. pose/europalle kan variere +/- 2%. Antallet udlignes over den samlede ordre
- Plastlineren går ikke ud over pallens sider.
- Alle paller svøbes for effektiv beskyttelse under transport og på lager.

### *Scantainer*

- Emballagerne forpakkes i en plastliner som beskytter emballagerne i scantaineren
- Hver scantainer forsynes med produktionsdato for sikker sporing.
- Antallet af emballager pr. scantainer kan variere med +/- 2%. Antallet udlignes over den samlede ordre
- Alle scantainers forsynes med den temperaturangivelse som gælder for emballagerne
- Scantainerne går ikke ud over pallens sider
- Alle scantainers svøbes for effektiv beskyttelse under transport og på lager

### *Gitterboks*

- Emballagerne forpakkes i en plastliner som beskytter emballagerne i gitterboksen
- Hver gitterboks forsynes med produktionsdato for sikker sporing
- Antallet af emballager pr. gitterboks kan variere +/- 2%. Antallet udlignes over den samlede ordre
- Gitterboksene måler 1216 x 806 x 1168 mm
- Alle gitterbokse svøbes for effektiv beskyttelse under transport og på lager

## Genanvendte råmaterialer

Hovedparten af Faerch's fødevareemballager i APET, CPET, MAPET® og MAPET® II indeholder genanvendt PET (rPET) bag en funktionel barriere. De råmaterialer, der anvendes i produktionen af Faerchs produkter, er alle certificeret og godkendt til direkte fødevarekontakt. Faerch overholder alle regulativer omkring funktionelle barrierer, også i tilfælde hvor national lovgivning stiller særlige krav til brugen af genanvendt plastik.

## Genanvendt indhold

Hos Faerch ønsker vi fuld transparens i forhold til indholdet af genanvendte materialer. Vores indhold af genanvendt PET (rPET) auditeres derfor på årlig basis af en uvildig tredjepart. Idet indholdet af genanvendt PET (rPET) kan variere fra år til år, bedes du kontakte din Compliance or Sales-kontakt, hvis du ønsker at få oplyst det senest registrerede indhold af genanvendt PET (rPET) for denne opskrift. Find mere information i dokumenterne "Recycled PET in Food Packaging" og "Recycled Content Declaration". Her beskrives det, hvorfor indholdet af genanvendte materialer varierer fra år til år, samt hvordan ISO definerer hhv. genanvendt PET (rPET) og post- og pre-forbruger genanvendt indhold.

## Opbevaring

Produkter skal opbevares ved temperaturer mellem 5 – 40°C og ikke i direkte sollys. Produkter, der indeholder karton eller papir skal opbevares ved en relativ luftfugtighed på mellem 45-55%. Alle produkter kan opbevares i op til 5 år.