

## Clax<sup>®</sup> Soft Sensitive G

Miljømærket tekstilskyldemiddel uden farve og parfume

### Beskrivelse

**Clax Soft Sensitive G** er et miljømærket tekstilskyldemiddel specielt fremstillet til anvendelse på erhvervs- og plejehjemsvaskerier samt mønt- og boligvaskerier. Produktet er velegnet til brug på de fleste tekstiltyper og kan doseres både manuelt og automatisk.

### Egenskaber

**Clax Soft Sensitive G** er et tekstilskyldemiddel baseret på bionedbrydelige kationer og kvaternære ammonium salte.

Disse positivt ladede kationer bliver i vaskeluden adsorberet til tekstilets negativt ladede overflade, når kationerne er vedhæftet på tekstilet har de en smørende effekt. Under tørreprocessen betyder dette mindre risiko for sammenfiltning og opbygning af statisk elektricitet (specielt på syntetiske fibre).

Desuden fremmer denne smøring stryge- og rulleprocessen.

Produktet er miljømærket og fremstilles uden duft og farve, hvilket giver mindre miljøpåvirkning.

**Clax Soft Sensitive G** kan anvendes på de fleste tekstiltyper, men er specielt effektivt på lette eller vævede tekstiler som håndklæder. Produktet efterlader et blødt, silkeagtigt greb på vævede tekstiler.

### Fordele

- God blødgørende virkning på mange sorteringer (håndklæder, lagner, uld, sarte tekstiler osv.)
- Modvirker statisk elektricitet
- Bionedbrydelige indholdsstoffer
- Miljømærket

### Brugsanvisning

Doseringen er afhængig af tøjsorteringen.

**Clax Soft Sensitive G** tilsættes i vaskemaskinens sidste skyl eller i sidste sektion på vaskerøret.

Anbefalet dosering : 2-10ml/kg tørt tøj/0,4-2,0 ml pr. ltr. vand. Dette produkt bør ikke anvendes på:

- Tøjsorteringer der tørres på ruller med polyester filt
- Produkter fremstillet af micro polyesterfibre såsom beklædning til rent rum samt vandafvisende operationslinned
- Mopper og klude

**52A1**



## Clax<sup>®</sup> Soft Sensitive G

Miljømærket tekstilskyldemiddel uden farve og parfume

### Tekniske specifikationer

Udseende	Uklar, hvid væske
pH [konc.]	3,2
Vægtfylde ved 20°C	1.001 g/cm <sup>3</sup>
Viskositet (mPa.s; 25°C)	40

Ovenstående data er for en typisk normalproduktion og bør derfor ikke anses som en specifikation.

### Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring

Opbevares i lukket originalemballage eller i en, til formålet, godkendt lagertank.  
Undgå ekstremt lave og høje temperaturer.

Se venligst separat sikkerhedsdatablad for oplysning om håndtering og bortskaffelse.  
Kun til professionel brug/specialist.

### Emballagestørrelser

Varenr.	Emballage	Type
100832578	10 ltr.	Dunk
100833106	20 ltr.	Dunk