

## etab 810

<b>Produkt:</b>	Bandningstejp
<b>Produktnummer:</b>	810
<b>Material:</b>	PP-film med glasväv
<b>Häftämne:</b>	Syntetiskt
<b>Tjocklek:</b>	0,12 mm
<b>Häftförmåga:</b>	6 N/10 mm
<b>Färg:</b>	Transparent
<b>Draghållfasthet:</b>	240 N/10 mm
<b>Max. töjning:</b>	10 %
<b>Temp. gräns:</b>	+60°C

**Egenskaper:** PP-fim armerad med korsvävda glasfibertrådar. Syntetiskt häftämne. Hårdhäftande. Hög drag- och rivhållfasthet i både längs- och tvärgående riktning.

**Användningsområden:** För bandning, buntning pallsäkring samt förslutning av tyngre emballage.

**Datum:** 08-05-22 **Ersätter:** -

**Övriga uppgifter:** De tekniska uppgifterna bör betraktas som riktvärden. Ingen tejp kan lagras under obegränsad tid. Livslängden för tejpens kan dock ökas genom att följa föreskrifterna. Lämpligt är att lagra tejperna i torr, mörk och sval lokal. Luftfuktighet ca 50 % och temperatur ca 18-23°C. Då vi icke känner till de förhållanden under vilka tejperna lagras hos våra kunder, garanterar vi endast för tejpernas kvalitet vid leverans. Ansvar utöver fakturavärdet påtages ej.