

Suma Revoflow Pristine Pur-Eco Flydende surt afspændingsmiddel

A18

Suma Revoflow Pristine Pur-Eco A18 er et koncentreret lavtskummende afspændingsmiddel, som forhindrer kalkdannelser

Egenskaber

- Koncentreret surt afspændingsmiddel
- Specielt udviklet til anvendelse på en lang række opvaskemaskiner
- Produktet indeholder en blanding af lavtskummende komponenter
- Sikrer hurtig og stribefri tørring samt skumkontrol i opvaskemaskinen
- Produktet indeholder ligeledes sure komponenter, der holder maskinen fri for kalk i middelhårdt og hårdt vand
- Styres effektivt via Diverseys Revoflow doseringsudstyr, som kombinerer fremragende opvaskeresultat, sikkerhed og brugervenlighed

Fordele

- Sikrer hurtig tørring
- Sikrer stribe- og pletfri resultater
- Anvendeligt i hårdt vand på grund af den kemiske sammensætning

Dosering

Suma Revoflow Pristine Pur-Eco A18 doseres normalt automatisk i slutskyllevandet på opvaskemaskinen i en koncentration på min. 0,1 – 0,3 ml/ltr. gennem Diverseys automatiske Revoflow doseringsudstyr. Ovenstående dosering er en minimumsdosering beregnet på optimale forhold. Doseringen er afhængig af lokale forhold såsom: Vandhårdhed, besmudsning m.m.

Udseende:	Klar, grøn væske
pH-værdi i koncentrat:	1,6
Vægtfylde (20 °C):	1.08 g/cm ³

Ovennævnte data er vejledende og skal ikke betragtes som specifikationer.

Indhold og funktion

Vandig opløsning af nonioniske tensider (tørremiddel), citronsyre (kalkbinder, vandblødgører), hydrotrop (stabilisator), polyacrylat (hindrer udfældning af kalk) og farve (indstilling af dosering).

Sikkerhedsinstruktion

Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet findes i separat sikkerhedsdatablad.

Opbevaring

Opbevares i originalemballage. Undgå ekstrem temperatur.

Opbevaringstemperatur

Produktet skal opbevares i temperaturintervallet 0°C til 40°C.

Holdbarhed

2 år i uåbnet emballage.

Anvendes **Suma Revoflow Pristine Pur-Eco A18** i henhold til brugsanvisning, kan produktet anvendes på alle normalt forekommende materialer i et køkken.

Det koncentrerede produkt er korrosivt over for kobber og messing. Anvend ikke produktet før vasketank og undgå at anvende dyser af kobber/kobberlegering. Anvend materialer af rustfrit stål til dosering af produktet.



Svanemærket under licensnr. 380 -001

De overfladeaktive stoffer som indgår i dette produkt er ultimativt let nedbrydelige jf. OECD.

- Vask i fyldt maskine
- Undgå over- eller underdosering
- Vask ved lavest mulig temperatur som giver et hygiejnisk resultat

Bortskaf den tomme rengjorte emballage som "Affald til genanvendelse" sortér som emballageaffald (plast) eller sammen med almindelig dagsrenovation.

Varenr.
7518739

Emballage
3x4ltr.

Type
Dunke

Diversey
Teglbuens 10
2990 Nivå
Tlf. 7010 41 14
Fax 70 10 41 12
www.diversey.dk

Januar 2017