



## Generelt

Varenummer:	901302613
Hovedstykke:	60
Tilhørende låg:	
Form:	Anden
Farve:	
Materiale:	
Diameter (mm):	155,4
Længde (mm):	500,0
Bredde (mm):	186,0
Dybde (mm):	
Volume (ml):	
Antal rum:	0
Volume pr. rum (ml):	
Anvendelse:	Færdigretter
:	
Tilberedning:	
Std. range:	
Status:	Aktiv
Ean:	
Restriktioner:	Nej
Leveringstid:	Ej standardvare - kontakt os for leveringstid

## Gravure

Kundelogo:	Nej
Artikelnr.:	Nej
Kavitetsnr.:	Nej
Dybdeangivelse:	
Grüne Punkt:	Nej
Glas og gaffel:	Nej
Genbrugspile:	Nej
Dekorationsnote:	
Logo:	

## Teknisk info

Min. temp. (celcius):	
Max. temp. (celcius):	
Absorber:	Nej
Absorberingsbund:	Nej
Nom. folietykk. $\mu$ :	25
Vægt i gram pr. emne:	
Tolerance vægt:	
Tolerance diameter mm (+/-):	
Tolerance længde mm (+/-):	
Tolerance bredde mm (+/-):	
Tolerance dybde mm (+/-):	
Tolerance centrering mm (+/-):	
Kubikmeter pr. 1000 emner:	0,014
Perforeringer:	Nej
Håndtag:	Nej

## Forpakning

Forpakning:	Karton
Vægt pr. forpakning i kg:	3,70
Nettovægt pr. forpakning i kg:	3,20
Produkter pr. forpakning:	
Lag pr. palle:	
Kartoner pr. lag:	11
Kartoner pr. palle:	55
Total produkter pr. palle:	5115
Palletype:	Euro
Palle højde i mm:	1225
Forpakning længde i mm:	310,0
Forpakning bredde i mm:	210,0
Forpakning højde i mm:	215,0
Forpakning volume i m <sup>3</sup> :	0,014

## Fødevarer godkendelse

Færch Plasts produkter overholder EU lovgivning.

Varer i supplerende sortiment overholder EU lovgivning. Overensstemmelseserklæringer kan hentes på vores hjemmeside.

## Forpakning

### *Karton*

- Alle emballager kommer i en plastliner før de pakkes i en karton.
- Hver liner forsynes med produktionsdato for sikker sporing.
- Antallet af emballager pr. karton kan variere +/- 2%. Antallet udlignes over den samlede ordre.
- Kartonerne forsynes med den temperaturangivelse, som gælder for emballagerne.
- Alle paller svøbes for effektiv beskyttelse under transport og på lager.
- Kartonerne pakkes på paller der måler 1200 x 800 mm.

### *Poser og paller*

- Emballagerne pakkes i plastliners på paller.
- Hver liner forsynes med produktionsdato for sikker sporing.
- Antallet af emballager pr. pose/europalle kan variere +/- 2%. Antallet udlignes over den samlede ordre.
- Plastlineren går ikke ud over pallens sider.
- Alle paller svøbes for effektiv beskyttelse under transport og på lager.

### *Scantainer*

- Emballagerne forpakkes i en plastliner som beskytter emballagerne i scantaineren
- Hver scantainer forsynes med produktionsdato for sikker sporing.
- Antallet af emballager pr. scantainer kan variere med +/- 2%. Antallet udlignes over den samlede ordre.
- Alle scantainers forsynes med den temperaturangivelse som gælder for emballagerne.
- Scantainerne går ikke ud over pallens sider.
- Alle scantainers svøbes for effektiv beskyttelse under transport og på lager.



### *Gitterboks*

- Emballagerne forpakkes i en plastliner som beskytter emballagerne i gitterboksen.
- Hver gitterboks forsynes med produktionsdato for sikker sporing.
- Antallet af emballager pr. gitterboks kan variere +/- 2%. Antallet udlignes over den samlede ordre.
- Gitterboksene måler 1216 x 806 x 1168 mm.
- Alle gitterbokse svøbes for effektiv beskyttelse under transport og på lager.

### **CSR**

Færch Plast opererer som en social ansvarlig virksomhed med kerneområderne anvendelse af genbrugsplast, fødevarer sikkerhed, etik og integritet, medarbejdere og klima.

Vi reducerer løbende vores miljøpåvirkning.

### **Genvundne råvarer**

Alle APET/MAPET®/ MAPET®II emballager indeholder rPET bag funktionel barriere og alle CPET emballager indeholder rPET. Samtlige råvarer, inklusiv rPET, er certificeret og godkendt til brug i fødevareremballager. Færch Plast overholder alle regulativer omkring funktionelle barrierer, hvor national lovgivning ikke tillader anvendelsen af rPET.

### **Opbevaring**

Da plastmaterialernes slagstyrke naturligt øges markant med stigende temperatur, har vi materialespecifikke anbefalinger til lagringstemperaturer forud for mekanisk håndtering. Disse er nærmere beskrevet i Technical datasheet for PP, CPET, AMPET®, PS, MAPET®, APET and MAPET®II.

