

Suma Ultra Pur-Eco

Flydende maskinopvaskemiddel til blødt vand

L2

Beskrivelse

Suma Ultra Pur-Eco L2 er et koncentreret maskinopvaskemiddel til blødt vand, som effektivt fjerner besmudsning.

Egenskaber

- Effektivt, alkalisk maskinopvaskemiddel
- Kan anvendes i enkelt- og flertanks opvaskemaskiner
- S sammensætningen af alkali og stærke kompleksbindere fjerner effektivt besmudsninger
- Opfylder kriterierne for svanemærket

Fordele

- Den koncentrerede formulering giver høj brugsøkonomi
- Fjerner effektivt besmudsning og indtørrede madrester
- Forhindrer kalkudfældning i opvaskemaskiner
- Svanemærket

Brugsanvisning

Dosering

Suma Ultra Pur-Eco L2 doseres normalt gennem Diverseys automatiske doseringsudstyr. Produktet kan ligeledes anvendes i forbindelse med allerede installeret doseringsudstyr. For at sikre perfekt vaskeresultat doseres en koncentration på min. 1g/ltr.

Anvendelse

Første gang produktet anvendes, skyl pumpe og sugeslange i doseringsudstyret for at undgå mulig krystallisering i sugeslange, hvis andet produkt er anvendt.

Tekniske specifikationer

Udseende	Klar, lysegul væske
pH-værdi	> 12.5
Vægtfylde 20°C	1.26 g/cm ³

Ovennævnte data er vejledende og skal ikke betragtes som specifikationer.

Indhold og funktion

Vandig opløsning af natriumhydroxid (fedtløser), MGDA (kalkbinder), fosfonat (hindrer udfældning af kalk) og polyacrylat (hindrer udfældning af kalk).


Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring

Sikkerhedsinstruktion

Se venligst separat sikkerhedsdatablad for oplysning om håndtering og bortskaffelse. Kun til professionel brug/specialist.

Opbevaring

Opbevares i originalemballagen. Undgå ekstrem temperatur.



Suma Ultra Pur-Eco

Opbevaringstemperatur

Produktet skal opbevares i temperaturintervallet 0° C til 40° C.

Holdbarhed

2 år i uåbnet emballage.

Øvrige forhold

Anvendes **Suma Ultra Pur-Eco L2** i henhold til brugsanvisning, kan produktet anvendes på alle normalt forekommende materialer i et køkken. Må ikke anvendes på alkalifølsomme materialer som kobber, messing, aluminium eller gummi.

Godkendelser

Svanemærket under licensnummer 380-001

De overfladeaktive stoffer som indgår i dette produkt er ultimativt let nedbrydelige jf. OECD

- Vask i fyldt maskine
- Undgå over- eller underdosering
- Vask ved lavest mulig temperatur som giver et hygiejnisk resultat
- Bortskaf den tomme rengjorte emballage som "Affald til genanvendelse" sortér som emballageaffald (plast) eller sammen med almindelig dagsrenovation.

Emballagestørrelser

Varenr.	Emballage	Type
7515731	2x5ltr.	Dunke
7517237	10ltr.	Dunk
7516071	10ltr.	SafePack
7515732	20ltr.	Dunk
7517238	200ltr.	Tromle
7517239	800ltr.	Tromle

Diversey

Teglbuen 10

2990 Nivå

Tlf. 70 10 41 14

Fax 70 10 41 12

www.diverse.com

P87161DKDK-05

© Copyright 2012 Diversey