

Suma Select Pur-Eco

Koncentreret neutralt afspændingsmiddel

A7

Beskrivelse

Suma Select Pur-Eco A7 er et koncentreret lavtskummende afspændingsmiddel til maskinopvask.

Egenskaber

Suma Select Pur-Eco A7 er specielt udviklet til anvendelse i en lang række opvaskemaskiner. Produktets specielle sammensætning af nonioniske tensider bevirker, at overfladespændingen reduceres i slutskyllevandet og forebygger dråbedannelser, så vandspejlet forsvinder i et tyndt lag, hvorved tørretiden også reduceres. Den specielle sammensætning forhindrer også skumdannelse i opvaskemaskinen.

Fordele

- Sikrer hurtig tørring
- Sikrer stribe- og pletfri resultater
- Koncentreret formulering giver fremragende brugsøkonomi•
Lavtskummende, som gør produktet effektivt i brug
- Lavtskummende, hvilket gør produktet mere effektivt

Brugsanvisning

Suma Select Pur-Eco A7 kan anvendes i alle typer opvaskemaskiner med automatisk doseringsudstyr. Doserer i en koncentration på 0.1-0.3 ml/liter (0.1 ml/liter) ved en temperatur på 70-80 °C i blødt og middelhårdt vand. Produktet doseres direkte i slutskyllevandet med Diversey doseringsudstyr. Doseringen er afhængig af lokale vandforhold.


Tekniske specifikationer

Udseende:	Klar, blå væske
pH-værdi i koncentrat:	5.0-8.0
Vægtfylde (20 °C):	1.02

Ovennævnte data er vejledende og skal ikke betragtes som specifikationer.

Indhold og funktion

Vandig opløsning af nonioniske tensider (befugter, afspænder), hydrotrop(stabilisator), konserveringsmiddel (holdbarhed) og farve (indstilling af dosering).



Suma Select Pur-Eco

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring

Sikkerhedsinstruktion

Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet findes i separat sikkerhedsdatablad.
Kun til professionelt brug / specialist.

Opbevaring

Opbevares i originalemballage.

Opbevaringstemperatur

Produktet skal opbevares i temperaturintervallet 0 °C til 40 °C.

Holdbarhed

Produktet er holdbart 2 år i uåbnet emballage.

Øvrige forhold

Anvendes **Suma Select Pur-Eco A7** i henhold til brugsanvisning, kan produktet anvendes på alle normalt forekommende materialer i et køkken.

Godkendelser

Svanemærket under Nordisk licensnummer 380 001.

De overfladeaktive stoffer som indgår i dette produkt er ultimativt let nedbrydelige jf. OECD

- Vask i fyldt maskine
- Undgå over- eller underdosering
- Vask ved lavest mulig temperatur som giver et hygiejnisk resultat
- Bortskaf den tomme rengjorte emballage som "Affald til genanvendelse" sortér som emballageaffald (plast) eller sammen med almindelig dagsrenovation.

Emballagestørrelser

Varenr.	Emballage	Type
7516556	10ltr.	Safepack

Diversey

Teglbuens 10
2990 Nivå
Tlf. 70 10 41 14
Fax 70 10 41 12
www.diverseym.dk