

# Sikkerhedsdatablad

## Antibac Overfladedesinfektion 75% - Wipes

Erstatter dato: 12-04-2021

Revisionsdato: 07-12-2022

Version: 4.0.0

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1. Produktidentifikator

**Handelsnavn:** Antibac Overfladedesinfektion 75% - Wipes

**Gruppenavn:** Disinfection products

**Unik Formular Identifikation (UFI):** 4MGJ-60G4-Y00H-FKT7

**Vare nr.**

| Vare nr. | Beskrivelse |
|----------|-------------|
| 601376   | 150 wipes   |

#### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

**Anbefalede anvendelser:** Desinfektion af glatte overflader.

PT 2 Produkter til desinfektionsmidler og algedræbende midler, som ikke er beregnet til direkte anvendelse på mennesker eller dyr.  
PT 4 Fødevarer og foderstoffer.

Biocid. Biocidmidler skal anvendes med forsigtighed. Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug.  
Kun til erhvervsmæssig brug

**Frarådede anvendelser:** Hånddesinfektion. Ved længerevarende kontakt kan produktet udtørre huden.

#### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

##### Leverandør

Firma: KiiltoClean A/S  
Adresse: Frederik Plums Vej 2  
Post nr.: 5610  
By: Assens  
Land: DANMARK  
E-mail: info.dk@kiilto.com  
Telefon: +45 64712112  
Fax: +45 64712125  
Hjemmeside: www.kiilto.dk

#### 1.4. Nødtelefon

82 12 12 12 (Giftlinjen). Nødtelefonen er åben hele døgnet.

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

**CLP-klassificering:** Flam. Liq. 2;H225 Eye Irrit. 2;H319

**Vesentligste skadevirkninger:** Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation.

# Sikkerhedsdatablad

## Antibac Overfladedesinfektion 75% - Wipes

Erstatter dato: 12-04-2021

Revisionsdato: 07-12-2022

Version: 4.0.0

### 2.2. Mærkningselementer

#### Piktogrammer



Signalord:

Fare

#### H-sætninger

H225

Meget brandfarlig væske og damp.

H319

Forårsager alvorlig øjenirritation.

#### P-sætninger

P210

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

P233

Hold beholderen tæt lukket.

P280

Bær beskyttelseshandsker.

P305+351+338

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

#### Supplerende oplysninger

Anvendelse: Overfladedesinfektion.

Formuleringstype: Vådservietter.

Aktive stoffer: 667 g/kg ethanol (CAS nr. 64-17-5) og 36 g/kg propan-2-ol (CAS nr. 67-63-0).

Dosering: Ready to use. Anvendes på rengjorte og tørre overflader. Tør overfladen, så den holdes fugtig i henhold til angiven kontakttid. Tør overfladen flere gange. Lad overfladen lufttørre.

Affaldshåndtering: Emballagen sorteres som plast og brugte servietter kan bortskaffes som småt brændbart. Ubrugt produkt skal bortskaffes som farligt affald.

Desinfektionsmiddel godkendt af Fødevarestyrelsen under Journal nr.: 2006-20-5409-00726. Må ikke opbevares sammen med fødevarer. Må kun opbevares i originalemballage.

### 2.3. Andre farer

Produktet indeholder ikke PBT eller vPvB stoffer.

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.2. Blandinger

| Stof        | CAS nr./ EC nr./ REACH registreringsnr.       | Koncentration | Bemærkninger | CLP-klassificering                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Ethanol     | 64-17-5<br>200-578-6<br>01-2119457610-43-xxxx | 60 - 75 %     | 13, 15       | Flam. Liq. 2;H225<br>Eye Irrit. 2;H319<br><br>C ≥ 50%: Eye Irrit. 2;H319 |
| propan-2-ol | 67-63-0<br>200-661-7<br>01-2119457558-25-xxxx | 1 - 5 %       | 13           | Flam. Liq. 2;H225<br>Eye Irrit. 2;H319<br>STOT SE 3;H336                 |

Se punkt 16 for ordlyd af H- / EUH-sætninger.

13 = Stoffet har en national grænseværdi.

15 = REACH-registreret med en anden klassificering end i forordning 1272/2008 Bilag VI.

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Indånding:

Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.

# Sikkerhedsdatablad

## Antibac Overfladedesinfektion 75% - Wipes

Erstatter dato: 12-04-2021

Revisionsdato: 07-12-2022

Version: 4.0.0

|                       |                                                                                                                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indtagelse:</b>    | Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Søg læge ved ubehag.                                                                                 |
| <b>Hudkontakt:</b>    | Vask huden med vand. Søg læge ved vedvarende ubehag.                                                                                                          |
| <b>Øjenkontakt:</b>   | Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge.                                     |
| <b>Forbrændinger:</b> | Skyl med vand, indtil smerterne ophører. Fjern tøj, som ikke er fastbrændt - søg læge/sygehus, fortsæt om muligt skylningen til lægen overtager behandlingen. |
| <b>Generelt:</b>      | Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatablad eller etiket.                                                                                          |

### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Direkte kontakt: Irriterer øjnene. Giver svie og tåreflåd.

Affedter og udtørrer huden. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

Produktet afgiver dampe fra organiske opløsningsmidler, der kan give sløvhed og svimmelhed.

### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandl symptomer. Ingen særlig, øjeblikkelig behandling er nødvendig.

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1. Slukningsmidler

**Egnede slukningsmidler:** Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke antændt lager.

**Uegnede slukningsmidler:** Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden.

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brand- og eksplosionsfare: Meget brandfarlig væske og damp. Opløsningsmiddeldampe kan danne eksplosive blandinger med luft. Farlige forbrændingsprodukter: Kulmonoxid og kuldioxid.

### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft. Anvend luftforsynet åndedrætsværn og kemisk beskyttelsesdragt, hvis personlig (tæt) kontakt er sandsynlig.

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

**For ikke-indsatspersonel:** Stop lækagen, hvis dette kan gøres uden risiko. Sørg for god udluftning. Rygning og brug af åben ild forbudt. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Benyt gnistfrit værktøj og eksplosionssikret udstyr. Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stæk i øjnene. Brug handsker.

**For indsatspersonel:** Udover ovenstående: Normal indsatsbeklædning svarende til EN 469 anbefales.

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå unødigt udslip til omgivelserne.

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Spild opfejes/opsamles til evt. genbrug eller overføres til egnede affaldsbeholdere. Sørg for god udluftning.

### 6.4. Henvisning til andre punkter

Se punkt 8 for værnemiddeltypen. Se punkt 13 for bortskaffelse.

# Sikkerhedsdatablad

## Antibac Overfladedesinfektion 75% - Wipes

Erstatter dato: 12-04-2021

Revisionsdato: 07-12-2022

Version: 4.0.0

### PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

#### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Produktet bør anvendes under velventilerede forhold. Rygning og brug af åben ild forbudt. Træf foranstaltninger imod statisk elektricitet. Benyt gnistfrit værktøj og eksplosionssikret udstyr. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. Der skal være adgang til rindende vand og øjenskyller. Det skal ved en arbejdspladsvurdering sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet.

#### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares forsvareligt og utilgængeligt for børn. Bør opbevares i tæt tillukket originalemballage. Opbevaringstemperatur: 0-25°C. Den brandfarlige væske i kludene betragtes som et fast stof og ikke i væskefase, forudsat at der ikke sker udflydning af brandfarlig væske fra kludene, og vil derfor ikke være omfattet af tekniske forskrifter for brandfarlige væsker. Kommunalbestyrelsen (i praksis det lokale brandvæsen) kan dog bestemme, at oplaget indrettes og benyttes på en sådan måde, at risikoen for brandfare formindskes mest muligt, og forsvarelige rednings- og slukningsmuligheder sikres bedst muligt, jf. § 34, stk. 2, i Beredskabsloven.

#### 7.3. Særlige anvendelser

Ingen særlige anvendelser udover de i 1.2 identificerede anvendelser.

### PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

#### 8.1. Kontrolparametre

##### Grænseværdi

| Stofnavn    | Periode | ppm  | mg/m <sup>3</sup> | Fiber/cm3 | Bemærkninger | Anmærkninger |
|-------------|---------|------|-------------------|-----------|--------------|--------------|
| ethanol     | 15m     |      |                   |           |              | §3, stk. 2   |
| ethanol     | 8h      | 1000 | 1900              |           |              |              |
| propan-2-ol | 15m     |      |                   |           |              | §3, stk. 2   |
| propan-2-ol | 8h      | 200  | 490               |           |              |              |

§3, stk. 2 = Korttidsgrænseværdien er to gange 8h grænseværdien.

##### Målingsmetoder:

Overholdelse af de angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejds-hygieniske målinger.

##### Retsgrundlag:

Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer nr. 1054/2022. At-vejledning C.0.1 om grænseværdier for stoffer og materialer, August 2007 (november 2021).

##### PNEC

| Ethanol, cas-no 64-17-5                |            |                  |                       |        |
|----------------------------------------|------------|------------------|-----------------------|--------|
| Eksposering                            | Værdi      | Vurderingsfaktor | Ekstrapolationsmetode | Bemærk |
| PNEC aqua (periodevis udledning)       | 2,75 mg/l  |                  |                       |        |
| PNEC aqua (havvand)                    | 0,79 mg/l  |                  |                       |        |
| PNEC aqua (periodevis udledning)       | 2,75 mg/l  |                  |                       |        |
| PNEC sediment (ferskvand)              | 3,6 mg/kg  |                  |                       |        |
| PNEC sediment (havvand)                | 2,9 mg/kg  |                  |                       |        |
| PNEC STP (spildevandsbehandling anlæg) | 580 mg/l   |                  |                       |        |
| PNEC jord                              | 0,63 mg/kg |                  |                       |        |
| PNEC aqua (ferskvand)                  | 0,96 mg/l  |                  |                       |        |

# Sikkerhedsdatablad

## Antibac Overfladedesinfektion 75% - Wipes

Erstatter dato: 12-04-2021

Revisionsdato: 07-12-2022

Version: 4.0.0

propan-2-ol, cas-no 67-63-0

| Eksposering                            | Værdi        | Vurderingsfaktor | Ekstrapolationsmetode | Bemærk |
|----------------------------------------|--------------|------------------|-----------------------|--------|
| PNEC aqua (ferskvand)                  | 140,9 mg/l   |                  |                       |        |
| PNEC aqua (havvand)                    | 140,9 mg/l   |                  |                       |        |
| PNEC aqua (periodevis udledning)       | 140,9 mg/l   |                  |                       |        |
| PNEC STP (spildevandsbehandling anlæg) | 2251 mg/l    |                  |                       |        |
| PNEC jord                              | 552 mg/kg dw |                  |                       |        |
| PNEC jord                              | 28 mg/kg     |                  |                       |        |

### DNEL- arbejdere

Ethanol, cas-no 64-17-5

| Eksposering                                                       | Værdi                  | Vurderingsfaktor | Dosisdeskriptor | Vigtigste effektparameter | Bemærk |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------|---------------------------|--------|
| Inhalation DNEL (akut - /korttidseksposering - lokale virkninger) | 1900 mg/m <sup>3</sup> |                  |                 |                           |        |
| Dermal DNEL (langtidseksposering - systemiske virkninger)         | 343 mg/kg bw/day       |                  |                 |                           |        |
| Inhalation DNEL (langtidseksposering - systemiske virkninger)     | 950 mg/m <sup>3</sup>  |                  |                 |                           |        |

propan-2-ol, cas-no 67-63-0

| Eksposering                                                   | Værdi                 | Vurderingsfaktor | Dosisdeskriptor | Vigtigste effektparameter | Bemærk |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|---------------------------|--------|
| Dermal DNEL (langtidseksposering - systemiske virkninger)     | 888 mg/kg bw/day      |                  |                 |                           |        |
| Inhalation DNEL (langtidseksposering - systemiske virkninger) | 500 mg/m <sup>3</sup> |                  |                 |                           |        |

### DNEL - befolkning generelt

Ethanol, cas-no 64-17-5

| Eksposering                                                   | Værdi                 | Vurderingsfaktor | Dosisdeskriptor | Vigtigste effektparameter | Bemærk |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|---------------------------|--------|
| Dermal DNEL (langtidseksposering - systemiske virkninger)     | 206 mg/kg bw/day      |                  |                 |                           |        |
| Oral DNEL (langtidseksposering - systemiske virkninger)       | 87 mg/kg bw/day       |                  |                 |                           |        |
| Inhalation DNEL (langtidseksposering - systemiske virkninger) | 114 mg/m <sup>3</sup> |                  |                 |                           |        |

# Sikkerhedsdatablad

## Antibac Overfladedesinfektion 75% - Wipes

Erstatter dato: 12-04-2021

Revisionsdato: 07-12-2022

Version: 4.0.0

| Inhalation DNEL<br>(akut<br>-<br>/korttidseksponering<br>- lokale virkninger) | 950 mg/m <sup>3</sup> |                  |                 |                              |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|------------------------------|--------|
| propan-2-ol, cas-no 67-63-0                                                   |                       |                  |                 |                              |        |
| Eksposering                                                                   | Værdi                 | Vurderingsfaktor | Dosisdeskriptor | Vigtigste<br>effektparameter | Bemærk |
| Dermal DNEL<br>(langtidseksponering - systemiske virkninger)                  | 319 mg/kg bw/day      |                  |                 |                              |        |
| Oral DNEL<br>(langtidseksponering - systemiske virkninger)                    | 26 mg/kg bw/day       |                  |                 |                              |        |
| Inhalation DNEL<br>(langtidseksponering - systemiske virkninger)              | 89 mg/m <sup>3</sup>  |                  |                 |                              |        |

### 8.2. Eksposeringskontrol

#### Egnede foranstaltninger til eksposeringskontrol:

Brug værnemidler som angivet nedenfor.

#### Personlige værnemidler, øje-/ansigtsbeskyttelse:

Ikke påkrævet ved normal forventet anvendelse.  
Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene. Øjenværn skal følge EN 166.

#### Personlige værnemidler, hudbeskyttelse:

Ikke påkrævet.

#### Personlige værnemidler, håndbeskyttelse:

Ved direkte hudkontakt brug beskyttelseshandsker. Materialetype: Nitrilgummi/ Butylgummi. Gennembrudstiden er ikke bestemt for produktet. Skift handsker ofte. Handsker skal følge EN 374.  
Let brug, korttidkontakt (mindre end 10 min.): Ikke påkrævet.

#### Personlige værnemidler, åndedrætsværn:

Normalt ikke påkrævet.  
Ved utilstrækkelig ventilation skal der anvendes åndedrætsværn. Filtertype: A2/P3. Åndedrætsværn skal følge en af følgende standarder: EN 136/140/145.

#### Miljøeksposeringskontrol:

Det skal sikres at lokale regler for udledning overholdes.

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

| Parameter                                  | Værdi/enhed                              |                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| Produktets tilstand                        | Vådserviet.                              |                                |
| Farve                                      | Klar                                     |                                |
| Lugt                                       | Alkohol                                  |                                |
| Opløselighed                               | Blandbart med følgende: Vand. Alkoholer. |                                |
| Parameter                                  | Værdi/enhed                              | Bemærkninger                   |
| Lugttærskel                                | Ingen data                               |                                |
| Smeltepunkt                                | ~ -114 °C                                | Ethanol @ 101325 Pa            |
| Frysepunkt                                 | ~ -114 °C                                | Ethanol @ 101325 Pa            |
| Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval | ~ 80 °C                                  |                                |
| Antændelighed (fast stof, luftart)         |                                          | Ikke relevant, se flammepunkt. |
| Antændelsesgrænser                         | Ingen data                               |                                |
| Ekspløsiionsgrænser                        | 2,5 - 19 vol%                            |                                |
| Flammepunkt                                | < 21 °C                                  |                                |

# Sikkerhedsdatablad

## Antibac Overfladedesinfektion 75% - Wipes

Erstatter dato: 12-04-2021

Revisionsdato: 07-12-2022

Version: 4.0.0

|                                      |               |                                    |
|--------------------------------------|---------------|------------------------------------|
| Selvantændelsestemperatur            | ~ 425 °C      | Ethanol @ 101325 Pa                |
| Dekomponeringstemperatur             | Ingen data    |                                    |
| pH i opløsning                       | 6 - 8         | Som leveret (anvendes ufortyndet). |
| pH koncentrat                        | 6 - 8         | Som leveret                        |
| Kinematisk viskositet                | Ingen data    |                                    |
| Viskositet                           | Ingen data    |                                    |
| Fordelingskoefficient n-oktanol/vand | Ingen data    |                                    |
| Damptryk                             | ~ 5,9 kPa     | Ethanol @ 20 °C                    |
| Massefylde                           | Ingen data    |                                    |
| Relativ massefylde                   | 0,860 - 0,880 |                                    |
| Dampmassefylde                       | > 1           | Referencegas: Luft = 1             |
| Relativ massefylde (mættet luft)     | Ingen data    |                                    |
| Partikelkarakterisering              | Ingen data    |                                    |

### 9.2. Andre oplysninger

Øvrig information: Ingen.

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Reagerer med følgende: Stærke oxidationsmidler.

### 10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Dampe fra produktet er tungere end luft og kan spredes langs gulvet. Dampene kan danne eksplosive blandinger med luft.

### 10.4. Forhold, der skal undgås

Undgå opvarmning og kontakt med antændelseskilder.

### 10.5. Materialer, der skal undgås

Stærke oxidationsmidler.

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen ved de anbefalede opbevaringsforhold.

Ved brand eller kraftig opvarmning spaltes produktet og brandfarlige og giftige luftarter kan dannes. Blandt andet: Kulmonoxid og kuldioxid.

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Akut toksicitet - indtagelse

##### Ethanol, cas-no 64-17-5

| Organisme | Testtype | Eksponeringsstid | Værdi        | Konklusion | Testmetode  | Kilde      |
|-----------|----------|------------------|--------------|------------|-------------|------------|
| Rotte     | LD50     |                  | > 2000 mg/kg |            | OECD TG 401 | Leverandør |

##### propan-2-ol, cas-no 67-63-0

| Organisme | Testtype | Eksponeringsstid | Værdi        | Konklusion | Testmetode | Kilde      |
|-----------|----------|------------------|--------------|------------|------------|------------|
| Rotte     | LD50     |                  | > 2000 mg/kg |            |            | Leverandør |

Indtagelse kan give ubehag. Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

# Sikkerhedsdatablad

## Antibac Overfladedesinfektion 75% - Wipes

Erstatter dato: 12-04-2021

Revisionsdato: 07-12-2022

Version: 4.0.0

### Akut toksicitet - hud

#### Ethanol, cas-no 64-17-5

| Organisme | Testtype | Eksponeeringstid | Værdi        | Konklusion | Testmetode  | Kilde      |
|-----------|----------|------------------|--------------|------------|-------------|------------|
| Kanin     | LD50     |                  | > 2000 mg/kg |            | OECD TG 402 | Leverandør |

#### propan-2-ol, cas-no 67-63-0

| Organisme | Testtype | Eksponeeringstid | Værdi        | Konklusion | Testmetode | Kilde      |
|-----------|----------|------------------|--------------|------------|------------|------------|
| Kanin     | LD50     |                  | > 2000 mg/kg |            |            | Leverandør |

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### Akut toksicitet - indånding

#### Ethanol, cas-no 64-17-5

| Organisme | Testtype | Eksponeeringstid | Værdi     | Konklusion | Testmetode | Kilde      |
|-----------|----------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| Mus       | LC50     | 4 h              | > 20 mg/l |            |            | Leverandør |

#### propan-2-ol, cas-no 67-63-0

| Organisme | Testtype | Eksponeeringstid | Værdi     | Konklusion | Testmetode | Kilde      |
|-----------|----------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| Rotte     | LC50     | 8 h              | > 20 mg/l |            |            | Leverandør |

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### Hudætsning/-irritation

#### Ethanol, cas-no 64-17-5

| Organisme | Testtype   | Eksponeeringstid | Værdi | Konklusion          | Testmetode  | Kilde      |
|-----------|------------|------------------|-------|---------------------|-------------|------------|
| Kanin     | Irritation |                  |       | Ingen hudirritation | OECD TG 404 | Leverandør |

#### propan-2-ol, cas-no 67-63-0

| Organisme | Testtype | Eksponeeringstid | Værdi | Konklusion       | Testmetode | Kilde      |
|-----------|----------|------------------|-------|------------------|------------|------------|
| Kanin     |          |                  |       | Ikke irriterende |            | Leverandør |

Affedter og udtørre huden. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### Alvorlig øjenskade/-irritation

#### Ethanol, cas-no 64-17-5

| Organisme | Testtype   | Eksponeeringstid | Værdi | Konklusion             | Testmetode  | Kilde      |
|-----------|------------|------------------|-------|------------------------|-------------|------------|
| Kanin     | Irritation |                  |       | Moderat øjenirritation | OECD TG 405 | Leverandør |

#### propan-2-ol, cas-no 67-63-0

| Organisme | Testtype | Eksponeeringstid | Værdi | Konklusion  | Testmetode | Kilde      |
|-----------|----------|------------------|-------|-------------|------------|------------|
| Kanin     |          |                  |       | Irriterende |            | Leverandør |

Direkte kontakt: Irriterer øjnene. Giver svie og tåreflåd.

### Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

#### Ethanol, cas-no 64-17-5

| Organisme | Testtype | Eksponeeringstid | Værdi | Konklusion            | Testmetode  | Kilde      |
|-----------|----------|------------------|-------|-----------------------|-------------|------------|
| Marsvin   |          |                  |       | Ikke sensibiliserende | OECD TG 406 | Leverandør |

#### propan-2-ol, cas-no 67-63-0

| Organisme | Testtype     | Eksponeeringstid | Værdi | Konklusion            | Testmetode | Kilde      |
|-----------|--------------|------------------|-------|-----------------------|------------|------------|
| Marsvin   | Buehler-Test |                  |       | Ikke sensibiliserende |            | Leverandør |

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at

# Sikkerhedsdatablad

## Antibac Overfladedesinfektion 75% - Wipes

Erstatter dato: 12-04-2021

Revisionsdato: 07-12-2022

Version: 4.0.0

være opfyldt.

**Kimcellemutagenicitet:** Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

**Kræftisiko:** Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

**Reproduktionstoksicitet:** Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

**Enkel STOT-eksponering:** Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

**Gentagne STOT-eksponeringer:** Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

**Aspirationsfare:** Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata kan teknisk ikke fremskaffes.

### 11.2. Oplysninger om andre farer

**Hormonforstyrrende egenskaber:** Ingen kendte.

**Andre toksikologiske virkninger:** Produktet afgiver dampe fra organiske opløsningsmidler, der kan give sløvhed og svimmelhed. Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

### 12.1. Toksicitet

#### Ethanol, cas-no 64-17-5

| Organisme                     | Arter                    | Eksp <sup>o</sup> neringstid | Testtype | Værdi      | Konklusion | Testmetode  | Kilde      |
|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------|------------|------------|-------------|------------|
| Fisk                          | Leuciscus idus melanotus | 48 h                         | LC50     | > 100 mg/l |            | OECD TG 203 | Leverandør |
| Alger eller andre vandplanter | Chlorella pyrenoidosa    |                              | EC50     | 5000 mg/l  |            | OECD TG 201 | Leverandør |
| Krebsdyr                      | Daphnia magna            | 24 h                         | EC50     | > 100 mg/l |            | OECD TG 202 | Leverandør |
| Bakterier                     | Pseudomonas putida       | 16 h                         | EC0      | 6500 mg/l  |            |             | Leverandør |

#### propan-2-ol, cas-no 67-63-0

| Organisme                     | Arter                    | Eksp <sup>o</sup> neringstid | Testtype | Værdi      | Konklusion | Testmetode | Kilde      |
|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Fisk                          | Leuciscus idus melanotus | 48 h                         | LC50     | > 100 mg/l |            |            | Leverandør |
| Krebsdyr                      | Daphnia magna            | 48 h                         | EC50     | > 100 mg/l |            |            | Leverandør |
| Alger eller andre vandplanter | Scenedesmus subspicatus  | 72 h                         |          | > 100 mg/l |            |            | Leverandør |

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

Er biologisk let nedbrydeligt.

### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumulering forventes ikke.

### 12.4. Mobilitet i jord

# Sikkerhedsdatablad

## Antibac Overfladedesinfektion 75% - Wipes

Erstatter dato: 12-04-2021

Revisionsdato: 07-12-2022

Version: 4.0.0

Opløselig i vand. Produktet indeholder organiske opløsningsmidler, som fordamper let fra alle overflader.

### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produktet indeholder ikke PBT eller vPvB stoffer.

### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen kendte.

### 12.7. Andre negative virkninger

Ingen kendte.

## PUNKT 13: Bortskaffelse

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

Undgå unødigt udslip til omgivelserne. Koncentrerede rester og større spild samles i lukkede og tætte beholdere, der bortskaffes via den lokale affaldsordning for farligt affald.

Klude med organiske opløsningsmidler: Affaldsgruppe: H EAK-kode: 15 02 02 Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørningsklude og beskyttelsesdragter forurenet med farlige stoffer.

Emballagen sorteres som plast og brugte klude kan bortskaffes som småt brændbart. Ubrugt produkt skal bortskaffes som farligt affald.

#### Affaldskategorier:

Afhængig af slutanvendelse:

07 07 04\* Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud

16 03 05\* Organisk affald indeholdende farlige stoffer

18 02 05\* Kemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer

## PUNKT 14: Transportoplysninger

### Landtransport (ADR/RID)

|                                                            |                                                                                 |                          |                                                                    |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 14.1. UN-nummer eller ID-nummer:                           | 3175                                                                            | 14.4. Emballagegruppe:   | II                                                                 |
| 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): | FASTE STOFFER, DER INDEHOLDER BRANDFARLIG VÆSKE, N.O.S. (Ethanol) (propan-2-ol) | 14.5. Miljøfarer:        | Produktet skal ikke mærkes som miljøfarligt (symbol: fisk og træ). |
| 14.3. Transportfareklasse(r):                              | 4.1                                                                             |                          |                                                                    |
| Fareetiket(ter):                                           | 4.1                                                                             |                          |                                                                    |
| Farenummer:                                                | 40                                                                              | Tunnel restriktionskode: | E                                                                  |

### Transport via indre vandveje (ADN)

|                                                            |                                                                    |                        |                                                                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 14.1. UN-nummer eller ID-nummer:                           | 3175                                                               | 14.4. Emballagegruppe: | II                                                                 |
| 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): | SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Ethanol) (propan-2-ol) | 14.5. Miljøfarer:      | Produktet skal ikke mærkes som miljøfarligt (symbol: fisk og træ). |
| 14.3. Transportfareklasse(r):                              | 4.1                                                                |                        |                                                                    |
| Fareetiket(ter):                                           | 4.1                                                                |                        |                                                                    |
| Transport i tankskibe:                                     |                                                                    |                        |                                                                    |

### Søtransport (IMDG)

# Sikkerhedsdatablad

## Antibac Overfladedesinfektion 75% - Wipes

Erstatter dato: 12-04-2021

Revisionsdato: 07-12-2022

Version: 4.0.0

|                                                                   |                                                                    |                                       |                                          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-nummer eller ID-nummer:</b>                           | 3175                                                               | <b>14.4. Emballagegruppe:</b>         | II                                       |
| <b>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):</b> | SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Ethanol) (propan-2-ol) | <b>14.5. Miljøfarer:</b>              | Produktet er ikke Marine Pollutant (MP). |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r):</b>                              | 4.1                                                                | <b>Navne på miljøfarlige stoffer:</b> |                                          |
| <b>Fareetiket(ter):</b>                                           | 4.1                                                                | <b>IMDG Code segregation group:</b>   | - Ingen -                                |
| <b>EmS:</b>                                                       | F-A, S-I                                                           |                                       |                                          |

### Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

|                                                                   |                                                                    |                               |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-nummer eller ID-nummer:</b>                           | 3175                                                               | <b>14.4. Emballagegruppe:</b> | II                                                                 |
| <b>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):</b> | SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Ethanol) (propan-2-ol) | <b>14.5. Miljøfarer:</b>      | Produktet skal ikke mærkes som miljøfarligt (symbol: fisk og træ). |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r):</b>                              | 4.1                                                                |                               |                                                                    |
| <b>Fareetiket(ter):</b>                                           | 4.1                                                                |                               |                                                                    |

### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ingen.

### 14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant.

**Øvrig information:** Kan transporteres som begrænset mængde i.h.t. ADR 3.4. Kombinationsemballager: max 1 kg pr. indvendig emballage og max 30 kg pr. kolli. Ved anvendelse af krympe- eller strækfolie er grænsen 20 kg pr. kolli.  
Kan transporteres som begrænset mængde i.h.t. IMDG 3.4. Kombinationsemballager: max 1 kg pr. indvendig emballage og max 30 kg pr. kolli. Ved anvendelse af krympe- eller strækfolie er grænsen 20 kg pr. kolli.

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PR-nr.:</b>               | 4294123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Særlige bestemmelser:</b> | EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (CLP). Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter.<br>EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH).<br>KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878 (SDS).<br>Europæisk Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej.<br>Bekendtgørelse om arbejdets udførelse.<br>Bekendtgørelse om unges arbejde.<br>Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse. |

### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

**Øvrig information:** Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

# Sikkerhedsdatablad

## Antibac Overfladedesinfektion 75% - Wipes

Erstatter dato: 12-04-2021

Revisionsdato: 07-12-2022

Version: 4.0.0

### PUNKT 16: Andre oplysninger

#### Versionshistorik og ændringsangivelser

| Version | Revisionsdato | Ansvarlig             | Ændringer                                                                               |
|---------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.0.0   | 07-12-2022    | KiiltoClean A/S (SKP) | 2020/878                                                                                |
| 3.0.0   | 12-04-2021    | KiiltoClean A/S (SKP) | Wipes SDS (tidl. en del af SDS for væsken). 1.1, 2.2, 6.1, 6.3, 7.2, 9.1, 13.1, 14, 16. |
| 2.0.1   | 10-12-2020    | KiiltoClean A/S (SKP) | 1.1 Tilføjelse af varenumre                                                             |
| 2.0.0   | 19-08-2020    | KiiltoClean A/S (SKP) | Ny software - alle afsnit                                                               |
| 1.0.0   | 19-01-2016    | Antibac AS            | Tidligere versioner 1-9 lå i andet system                                               |

#### Forkortelser:

DNEL: Derived No Effect Level  
 PNEC: Predicted No Effect Concentration  
 STOT: Specific Target Organ Toxicity  
 PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
 vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative

#### Referencer til litteratur og datakilder:

ECHA reg. sub.: ECHA database for information on registered substances.

#### Øvrig information:

Yderligere information kan rekvireres på [info.dk@kiilto.com](mailto:info.dk@kiilto.com) eller telefon +45 64712112.

#### Anbefalet uddannelse:

Et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning.

#### Dato:

07-12-2022

#### Klassificeringsmetode:

Beregning på baggrund af farerne for de kendte bestanddele. Testdata.

#### Liste med relevante H-sætninger

H225 Meget brandfarlig væske og damp.  
 H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.  
 H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

#### Produkttype:

PT 2 Produkter til desinfektionsmidler og algedræbende midler, som ikke er beregnet til direkte anvendelse på mennesker eller dyr.  
 PT 4 Fødevarer og foderstoffer.

#### Land:

DK