

LINDER GMBH

Hanomagstraße 22  
21244 Buchholz i.d.N.  
Deutschland / Germany

Fon: + 49 (0) 4181. 92 88 - 400  
Fax: + 49 (0) 4181. 92 88 - 550

info@linder-strapping.com  
www.linder-strapping.com

## DATA SHEET DATENBLATT

## DESCRIPTION BESCHREIBUNG

LINDER composite strapping  
LINDER Kompositband

## CHART GRAFIK



## TECHNICAL SPECIFICATIONS TECHNISCHE DATEN

Article code Artikelnummer	WGC16
Nominal dimension Dimension nominal	16 mm $\pm$ 7%
Colour Farbe	White/transparent Weiss/transparent
Core ID Kern-ID	200 mm
Meters/coil Meter/Spule	850
Surface Oberfläche	PP coating PP-Beschichtung
Linear breaking strength Lineare Reißkraft	450 daN $\pm$ 5%
Nominal elongation Nominaldehnung	< 15 %
Yarn type Fadentyp	3300dtex
Strap thickness Banddicke	0.80-0.85 mm
Coil weight Rollengewicht	appr. 9.6 kg
Make up Aufmachung	2 coils/box Rollen/Karton 90 coils/pallet Rollen/Palette
Quality standards Qualitätsstandards	EN ISO 527 1-3 EN 13394 EN ISO 9001
Date of issue Datum der Ausstellung	17.08.2015

The right of amendments without announcement is reserved. Any responsibility, esp. for special application or patent violation cannot be derived. Only strapping with the term "UV" are particularly protected against the influence of ultraviolet radiation. For questions concerning product liability the general terms and conditions of the Linder GmbH apply.

Das Recht auf Änderung ohne Ankündigung ist vorbehalten. Eine Haftung, welcher Art auch immer, insbesondere für einen bestimmten Einsatzzweck oder für Patentverletzungen, kann daraus nicht abgeleitet werden. Nur Bänder mit der Bezeichnung „UV“ sind besonders gegen den Einfluss von ultravioletter Strahlung geschützt. Bei Produkthaftpflichtfragen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Linder GmbH.