

Varenr.: PNT-GY-LA / PNT-GY-SM

Sec-tavlemaling RAL 7001

Dato for trykning: 12.04.2017

Dato for revision: 29.11.2016

DA

Version: 3.1

Udsendt: 29.11.2016

Side 1 / 7

AFSNIT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af virksomheden/virksomheden

1.1. Produkt-id'er

Artikelnr. (producent/leverandør)

PNT-GY-LA / PNT-GY-SM

Identifikation af stoffet eller blandingen

Sec-tavlemaling RAL 7001

BLE 7301, Lysegrå

1.2. Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen og anvendelser, der frarådes

Relevante identificerede anvendelser belægningsmateriale vand, r
anbefalet anvendelse i henhold til teknisk datablad

1.3. Oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør (producent/importør/downstream-
bruger/distributør)

Securit-Nordic ApS/

Vermes B.V.

Katernstraat 1, 1321 NC, Almere, Holland

Telefon: +31 (0)36 531 3554

Telefax: + 31 (0)36 531 6988

Afdelingsansvarlig kontakt (kompetent person): E-mail info@vermes.nl

Nødtelefonnummer:

1.4. Nødtelefonnummer

+31 (0)36 531 3554

AFSNIT 2: Identifikation af farer

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til forordning (EC) nr. 1272/2008 [CLP]

Blandingen er klassificeret som ikke farlig i henhold til forordning (EC) nr. 1272/2008 [CLP].

2.2. Etiket elementer

Mærkning i henhold til forordning (EC) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer

Faresætninger

Ikke relevant

Sikkerhedssætninger

P101 Hvis der er behov for lægehjælp, skal du have produktbeholderen eller etiketten ved hånden.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P103 Læs etiketten før brug.

Indeholder:

Ikke relevant

Supplerende fareoplysninger (EU)

EUH208 Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan fremkalde en allergisk reaktion.

EUH210 Sikkerhedsdatablad kan rekvireres.

2.3. Andre farer

Ikke relevant

PUNKT 3: Sammensætning / oplysninger om ingredienser

3.2. Blandinger

Produktbeskrivelse / kemisk karakterisering

Beskrivelse Vandbaseret akrylharpiks

Farlige ingredienser

Klassificering i henhold til forordning (EC) nr. 1272/2008 [CLP]

Varenr.: PNT-GY-LA / PNT-GY-SM

Sec-tavlemaling RAL 7001

Dato for trykning: 12.04.2017

Dato for revision: 29.11.2016

DA

Version: 3.1

Udsendt: 29.11.2016

Side 2 / 7

EC No. CAS No. INDEX No.	REACH No. Chemical name classification: // Remark	Wt %
--------------------------------	---	------

Ikke relevant

Yderligere oplysninger

H-sætningernes fulde tekst: se afsnit 16.

Denne blanding indeholder ingen stoffer, der enten udgør en sundheds- eller miljøfare i henhold til direktiv 67/548/EØF, eller som er fastsat en grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering.

AFSNIT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generel information

I alle tvivlstilfælde, eller når symptomerne fortsætter, skal du søge lægehjælp. I tilfælde af bevidstløshed skal du ikke give noget gennem munden, placere den i restitutionstilling og søge lægehjælp.

I tilfælde af indånding

Fjern tilskadekomne til frisk luft og hold den varm og i ro. I tilfælde af uregelmæssig vejtrækning eller åndedrætsstop skal du sørge for kunstigt åndedræt.

Efter hudkontakt

Tag straks alt forurenet tøj af. Efter hudkontakt skal du straks vaske med rigeligt vand og sæbe. Brug ikke opløsningsmidler eller fortyndere.

Efter øjenkontakt

Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og nemme at gøre. Fortsæt med at skylle. Søg straks lægehjælp.

Efter indtagelse

Ved indtagelse skylles munden med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed). Søg straks lægehjælp. Hold offeret roligt. Fremkald IKKE opkastning.

4.2. De vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

I alle tvivlstilfælde, eller når symptomerne fortsætter, skal du søge lægehjælp.

4.3. Angivelse af eventuel øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling, der er nødvendig

AFSNIT 5: Brandbekæmpelsesforanstaltninger

5.1. Slukning af medier

Egnede slukningsmedier:

alkoholbestandigt skum, kuldioxid, pulver, spraytåge, (vand)

Slukningsmedier, der ikke må anvendes af sikkerhedsmæssige årsager:

stærk vandstråle

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Tæt sort røg opstår under brand. Indånding af farlige nedbrydende produkter kan forårsage alvorlige helbredsskader.

5.3. Råd til brandmænd

Sørg for et bekvemt placeret åndedrætsværn. Afkøl lukkede beholdere, der er i nærheden af brandkilden. Lad ikke vand, der bruges til at slukke ild, komme ind i afløb, jord eller vandveje.

PUNKT 6: Foranstaltninger ved udslip ved uheld

6.1. Personlige forholdsregler, værnemidler og nødprocedurer

Ventiler det berørte område. Indånd ikke dampe. Se beskyttelsesforanstaltningerne under punkt 7 og 8.

6.2. Miljømæssige forholdsregler

Lad ikke trænge ind i overfladevand eller afløb. Hvis produktet forurener søer, floder eller spildevand, skal du informere de kompetente myndigheder i overensstemmelse med lokale regler.

Varenr.: PNT-GY-LA / PNT-GY-SM

Sec-tavlemaling RAL 7001

Dato for trykning: 12.04.2017

Dato for revision: 29.11.2016

DA

Version: 3.1

Udsendt: 29.11.2016

Side 3 / 7

6.3. Metoder og materiale til indeslutning og oprydning

Isoler lækket materiale ved hjælp af ikke-brændbart absorptionsmiddel (f.eks. sand, jord, vermiculit, kiselgur) og saml det til bortskaffelse i passende beholdere i overensstemmelse med de lokale regler (se afsnit 13). Rengør med rengøringsmidler. Brug ikke opløsningsmidler.

6.4. Henvisning til andre afsnit

Overhold beskyttelsesbestemmelserne (se kapitel 7 og 8).

AFSNIT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Råd om sikker håndtering

Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Undgå åndedræt af spåner. Når du bruger, må du ikke spise, drikke eller ryge. Personlige værnemidler: se afsnit 8. Tøm ikke beholdere med tryk - ingen trykbeholder! Opbevar altid i beholdere, der svarer til materialet i den originale beholder. Følg de juridiske beskyttelses- og sikkerhedsbestemmelser.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuelle uforlideligheder

Krav til lagerrum og beholdere

Opbevaring i overensstemmelse med bekendtgørelsen om arbejdssikkerhed og sundhed (BetrSiVO). Hold beholderen tæt lukket. Tøm ikke beholdere med tryk - ingen trykbeholder! Rygning er forbudt. Kun adgang for autoriserede personer. Opbevar omhyggeligt lukkede beholdere lodret for at forhindre lækager.

Tips om fælles opbevaring

Holdes væk fra stærkt sure og alkaliske materialer samt oxidationsmidler.

Yderligere oplysninger om opbevaringsbetingelser

Opbevares i et godt ventileret og tørt rum ved temperaturer mellem 15 °C og 30 °C. Hold beholderen tæt lukket. Rygning er forbudt. Kun adgang for autoriserede personer. Opbevar omhyggeligt lukkede beholdere lodret for at forhindre lækager.

7.3. Specifik(e) slutanvendelse(r)

Overhold det tekniske datablad. Overhold brugsanvisningen.

AFSNIT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrol-parametre

Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering:

Ikke relevant

8.2. Kontrol af eksponering

Sørg for god ventilation. Dette kan opnås med lokal sugning eller rumsugning.

Kontrol med erhvervsmæssig eksponering

Åndedrætsværn: Ikke relevant.

Håndbeskyttelse:

Ved længerevarende eller gentagen håndtering skal følgende handskemateriale anvendes: NBR (nitrilgummi)

Handskematerialets tykkelse 0,4 mm Gennembrudstid (maksimal brugstid) 30 min.

Overhold instruktionerne og detaljerne for brug, opbevaring, vedligeholdelse og udskiftning fra producenten af beskytteshandske. Handskematerialets gennemtrængningstid afhængig af intensiteten og varigheden af eksponeringen for huden: Anbefalede handskeartikler DIN EN 374

Barrierecremer kan hjælpe med at beskytte udsatte hudområder. De må under ingen omstændigheder bruges efter kontakt.

Øjenbeskyttelse:

Bær tætsiddende beskyttelsesbriller i tilfælde af stænk.

Beskyttelsesbeklædning:

Bær passende beskyttelsestøj og handsker.

Beskyttelsesforanstaltninger:

Efter kontakt skal du rengøre huden grundigt med vand og sæbe eller bruge passende rensemiddel.

Kontrol med miljømæssig eksponering

Lad ikke trænge ind i overfladevand eller afløb. Se kapitel 7. Ingen yderligere foranstaltninger nødvendige.

Varenr.: PNT-GY-LA / PNT-GY-SM

Sec-tavlemaling RAL 7001

Dato for trykning: 12.04.2017

Dato for revision: 29.11.2016

Version: 3.1

Udsendt: 29.11.2016

DA

Side 4 / 7

AFSNIT 9: Fysiske og kemiske egenskaber**9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber****Udseende:**

Fysisk tilstand:	flydende
Farve:	Se etiketten
Lugt:	karakteristisk
Lugtterskel:	Ikke relevant
pH ved 20 °C:	Ikke relevant
Smeltepunkt/frysepunkt:	Ikke relevant

Begyndelseskogepunkt og kogesinterval:

100 °C
Fremgangsmåde: DIN 53171
Kilde: Dest. Wasser

Flammepunkt: **Ikke relevant**

Fordampningshastighed: **Ikke relevant**

Antændelighed (fast stof, gas):

Brændetid(er): **Ikke relevant**

Øvre/nedre antænde- eksplosionsgrænser:	eller Nedre	Ikke relevant
Øvre eksplosionsgrænse:		Ikke relevant

Damptryk ved 20 °C: **0,4486 mbar**

Damptæthed: **Ikke relevant**

Relativ massefylde:

Massefylde ved 20 °C: **1,37 g/cm³**

Opløselighed(er):

Vandopløselighed (g/L) ved 20 °C: **Fuldstændig blandbar**

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand: **Se afsnit 12**

Selvantændelsestemperatur: **Ikke relevant**

Nedbrydningstemperatur: **Ikke relevant**

Viskositet ved 20 °C: **1500 mPa·s**
Metode: TM 33 b

Eksplorative egenskaber: **Ikke relevant**

Oxiderende egenskaber: **Ikke relevant**

9.2. Andre oplysninger

Tørstofindhold (%): **57 vægtprocent**

Indhold af opløsningsmiddel:

Organiske opløsningsmidler: **0 vægtprocent**

Vand: **43 vægtprocent**

Opløsningsmiddelseparatorationstest (%): **< 3 vægtprocent (ADR/RID)**

Varenr.: PNT-GY-LA / PNT-GY-SM

Sec-tavlemaling RAL 7001

Dato for trykning: 12.04.2017

Dato for revision: 29.11.2016

Version: 3.1

Udsendt: 29.11.2016

DA

Side 5 / 7

PUNKT 10: Stabilitet og reaktionsevne

10.1. **Reaktivitet:** Ikke relevant

10.2. **Kemisk stabilitet**

Stabil ved anvendelse af de anbefalede regler for opbevaring og håndtering. Yderligere oplysninger om korrekt opbevaring: se kapitel 7.

10.3. **Mulighed for farlige reaktioner**

Holdes væk fra stærke syrer, stærke baser og stærke oxidationsmidler for at undgå eksoterme reaktioner.

10.4. **Forhold, der skal undgås**

Stabil ved anvendelse af de anbefalede regler for opbevaring og håndtering. Yderligere oplysninger om korrekt opbevaring: se kapitel 7. Farlige nedbrydningsbiprodukter kan dannes ved udsættelse for høje temperaturer.

10.5. **Uforenelige materialer**

finder ikke anvendelse

10.6. **Farlige nedbrydningsprodukter**

Farlige nedbrydningsbiprodukter kan dannes ved udsættelse for høje temperaturer, f.eks.: kuldioxid, kulilte, røg, nitrogenoxider.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

Der foreligger ingen data om selve præparatet.

11.1. **Oplysninger om toksikologiske virkninger**

Akut toksicitet

Der foreligger ingen toksikologiske data.

Irriterende og ætsende virkninger

Der foreligger ingen toksikologiske data.

Overfølsomhed

Der foreligger ingen toksikologiske data.

Specifik målorgantoksicitet

Der foreligger ingen toksikologiske data.

Fare for aspiration

Der foreligger ingen toksikologiske data.

Praktisk erfaring/menneskelig dokumentation

Andre bemærkninger:

Gentagen eller langvarig kontakt med præparatet kan medføre, at naturligt fedt fjernes fra huden, hvilket resulterer i ikke-allergisk kontakteksem og/eller absorption gennem huden. Stænk kan forårsage øjenirritation og reversibel skade.

Samlet vurdering af CMR-egendomme

Ingredienserne i dette præparat opfylder ikke kriterierne for klassificering som CMR-kategori 1 eller 2 i henhold til 67/548/EØF.

Bemærkning: Der foreligger ingen oplysninger om selve præparatet.

AFSNIT 12: Økologiske oplysninger

Samlet evaluering

Der er ingen tilgængelige oplysninger om selve præparatet. Lad ikke trænge ind i overfladevand eller afløb.

12.1. **Toksicitet**

Ingen oplysninger tilgængelige.

Langsigtet økotoksicitet

Der foreligger ingen toksikologiske data.

12.2. **Persistens og nedbrydelighed**

Der foreligger ingen toksikologiske data.

12.3. **Bioakkumulerende potentiale**

Der foreligger ingen toksikologiske data.

Varenr.: PNT-GY-LA / PNT-GY-SM

Sec-tavlemaling RAL 7001

Dato for trykning: 12.04.2017

Dato for revision: 29.11.2016

Version: 3.1

Udsendt: 29.11.2016

DA

Side 6 / 7

Biokoncentrationsfaktor (BCF)

Der foreligger ingen toksikologiske data.

12.4. Mobilitet i jordbunden

Der foreligger ingen toksikologiske data.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurderingen

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB-kriterierne i henhold til REACH, bilag XIII.

12.6. Andre skadelige virkninger

Ikke relevant

AFSNIT 13: Overvejelser om bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Passende bortskaffelse / produktanbefaling

Lad ikke trænge ind i overfladevand eller afløb. Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde. Bortskaffelse af affald i henhold til direktiv 2008/98/EC, der omfatter affald og farligt affald.

Liste over foreslåede affaldskoder/affaldsbetegnelser i overensstemmelse med EWC

080112 maling og lakaffald, bortset fra affald af maling og lak end nævnt i 080111

emballage

Anbefaling

Ikke-kontaminerede emballager kan genbruges. Beholdere, der ikke tømmes korrekt, er specialaffald.

PUNKT 14: Transportinformation

Denne blanding er ikke klassificeret som farlig i henhold til internationale transportregler (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA).

Intet farligt gods i henhold til denne transportforordning.

14.1. UN-nummer

Ikke relevant

14.2. FN's egentlige forsendelsesnavn

14.3. Transportfareklasse(r) finder ikke anvendelse

14.4. Emballagegruppe ikke relevant

14.5. Miljøfarer

Landtransport (ADR/RID)

Ikke relevant

Forurenende stof i havet

Ikke relevant

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Transport altid i lukkede, opretstående og sikre containere. Sørg for, at personer, der transporterer produktet, ved, hvad de skal gøre i tilfælde af en ulykke eller lækage.

Råd om sikker håndtering: se del 6 - 8

Yderligere oplysninger

Landtransport (ADR/RID)

Kode for begrænsning af tunnel

-

Søtransport (IMDG)

EmS-nr.

Ikke relevant

Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden

Ikke relevant

Varenr.: PNT-GY-LA / PNT-GY-SM

Sec-tavlemaling RAL 7001

Dato for trykning: 12.04.2017

Dato for revision: 29.11.2016

DA

Version: 3.1

Udsendt: 29.11.2016

Side 7 / 7

AFSNIT 15: Lovgivningsmæssige oplysninger

15.1. Sikkerheds-, sundheds- og miljøbestemmelser/-lovgivning, der er specifik for stoffet eller blandingen

EU-lovgivning

Direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner

VOC-værdi (i g/L): 1

Nationale bestemmelser

Begrænsninger i erhvervet

Overhold beskæftigelsesrestriktioner i henhold til direktivet om beskyttelse af moderskab (92/85/EØF) for vordende eller ammende mødre. Overhold restriktioner for beskæftigelse for unge i henhold til "retningslinjerne for beskyttelse af unge på arbejdspladsen" (94/33/EC).

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der blev ikke foretaget kemikaliesikkerhedsvurderinger af stoffer i dette præparat.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Den fulde tekst til klassifikationen i afsnit 3

Yderligere oplysninger

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er i overensstemmelse med vores aktuelle vidensniveau samt med nationale og EU-regler. Uden skriftlig godkendelse må produktet ikke anvendes til andre formål end dem, der er nævnt i kapitel 1. Det er altid brugerens pligt at træffe de nødvendige foranstaltninger for at opfylde de krav, der er fastsat i lokale regler og forskrifter. Detaljerne i dette sikkerhedsdatablad beskriver sikkerhedskravene til vores produkt og skal ikke betragtes som garanterede egenskaber ved produktet.